SEIZ®
Produkt- und Gebrauchsinformation

Artikel-Nr.:	Ausführung:	Modellname:
700302	TF-RED	SEIZ® TF-RED (Thermo-Fighter)

Design & Konstruktion

Beschreibung:	Feuerwehrhandschuh mit sehr guter Wärme- und Kälteisolierung, anatomisch geformt und dadurch sehr angenehm zu tragen. Das hitzebeständige, imprägnierte Spezialleder schrumpft auch bei hohen Temperaturen nicht. Sehr gutes Tastgefühl bei extrem hoher Schnitt- und Abriebfestigkeit der Innenhand. **Neuer SEIZ® Heat Absorber** auf der Rückhand für perfekten Hitze- und Schlagschutz.
Größen:	6/XXS, 7/XS, 8/S, 9/M, 10/L, 11/XL, 12/XXL
Farbe:	rot / schwarz
Länge:	ca. 36 cm

Materialien

Innenhand:	Hitzebeständiges, imprägniertes Spezialleder.
Rückhand:	NOMEX® mit einem speziell entwickelten **SEIZ® Heat Absorber** über den Knöcheln. Gummibandraffung am Handgelenk.
Stulpe:	Weite Stulpe aus NOMEX®. Doppeltes Verschlusssystem für perfekten Sitz in Extremsituationen. Ring- und Karabinerhaken.
Futter:	**SEIZ® Senso Touch** lining system. Das Innenfutter aus KEVLAR® ist mit der GORE-TEX® Membrane fest verarbeitet.
Membrane:	GORE-TEX® Non-Woven Membrane

Gebrauchsinformationen

Waschen:	 **Achtung! Keine Bleich- und Oxidationsmittel verwenden.**
Empfehlung:	Die GORE-TEX® Membrane ist mit der Außenhülle und dem Innenfutter fest verbunden. Wir empfehlen dennoch, beim Herausziehen der Hand aus dem Handschuh mit der anderen Hand die Fingerspitzen fest zu halten, um die Verbindung der Membrane mit der Außenhülle nicht unnötig zu belasten.
Einschränkung:	Der Handschuh schützt nicht vor chemischen, bakteriologischen und elektrischen Gefahren. Bei Handschuhen mit GORE-TEX® Membrane ist die Flüssigkeitsdichtheit nur gewährleistet, solange die Membrane unbeschädigt ist.

Piktogramme und Leistungsstufen nach DIN EN 659:2008 (EN 659:2003+A1:2008+AC:2009)

CE

ISO 9001 ZERTIFIZIERT

Parameter	Anforderung	Ergebnis
Abrieb (EN 388)	3 (2000 Zyklen)	3
Schnittfestigkeit (EN 388)	2 (Faktor 2,5)	3
Weiterreißfestigkeit (EN 388)	3 (50N)	4
Stichfestigkeit (EN 388)	3 (100N)	3
Brennverhalten (EN 407)	4	4
Konvektive Hitze (EN 367/407)	4 (HTI24 ≥ 13s)	bestanden
Strahlungswärme (EN ISO 6942)	RHTI24 ≥ 18s	bestanden
Kontaktwärme (EN 702)	t = 10s	bestanden
Schrumpfen (ISO 17493)	≤ 5% bei 180°	bestanden
Tastgefühl (EN 420)	1	4
Ausziehen der Handschuhe (EN ISO 15383)	trocken / nass ≤ 3s	bestanden
Wasserdurchgangswiderstand (EN 344-1)	[...]	bestanden
Durchdringung von Flüssigkeiten (ISO 15383)	[...]	bestanden
Durchdringung flüssiger Chemikalien (EN 368)	[...]	bestanden

Prüfstelle:	**0197 -** TÜV Rheinland LGA Products GmbH – Tillystraße 2 – 90431 Nürnberg
Kontakt:	Seiz Technical Gloves GmbH – Neuhauser Str. 63 – 72555 Metzingen Tel.: +49 (0)7123/1704-0 - Fax: +49 (0)7123/1704-44